











LT760 小字符喷码机



简单的操作系统

方便使用的操作系统,简单易学 一键开关机,省去繁琐的人工操作 自动粘度修正,为设备稳定工作提供保障

出色的稳定性

长时间关机后仍能工作 自动清洗,省去人工,确保设备的运行正常 集成的墨水控制系统,可满足各种工作环境和精 美字体打印

独特的设计

IP 65 工业防尘设计 超静音,减少工场的噪音污染 外置电源,有效降低机箱内温度

智能化的墨路系统

高使用率,有效实现节约成本 智能墨盒和溶剂系统, 防插错报警 高性能油墨专为当前应用和生产环境而设计

经济、环保的耗材

即插即用,简单方便,减少工场污染 优异的喷印性能,满足不同产品的喷印需求 环保、快干、高吸附力,耗材与设备硬件之间经 过化学兼容性试验,有效防止硬件过早老化

新一代的喷嘴创新

30°斜角设计更适应生产线需求 一体化注射模塑成型工艺,解决墨水渗透的风险 集成设计, 简化零件更换, 从停机时间迅速恢复





喷印性能

1-4 lines (7X5matrix) 1-5 lines (5X5matrix) Maximum speed=450m/min@5X5

列阵配置

5X5,7X5,9x7,12X9,16X11,19X14, 24X17,32X22,中文12X12, 16X16

字符高度

1-12mm

喷印距离

2-30 mm

最佳距离: 10mm

操作界面

中文/英文

可喷印字符

英文、简体中文、阿拉伯数字、流水号、条形码、自动日期、商标图案、特殊字体

数据接口

SD Card

信息储存

68条喷印信息 +50 个图案信息

机箱

IP65,不锈钢+工程塑料

喷头

60µm宝石喷嘴 恒温喷头

喷头喉管

超柔,长度3m

喷印方向

360°全方位

墨水/溶剂

高性能墨水(500ml) 高性能溶剂(750ml)

温度/湿度

0-45°C

相对湿度0-95%, 不结露

电气要求


AC100-240V 50/60Hz 60VA


净重

17KG


外观尺寸


410X330X445mm




























领 达 电 子 (中 国) 有 限 公 司 LEAD TECH (CHINA) ELECTRONIC CO., LTD.

电话:+86 0756-7255629 传真:+86 0756-7255629 网址:www.leadtech-asia.com 邮箱:3085322425@QQ.com 中国广东省珠海市金湾区红旗镇金粮路1号厂房2-3层